

LINHA **nobile**

	NORMA	LINHA NOBILE
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Heterôgeneo de Base Compacta HTC - I
Classificação de Uso	ISO 10874	Comercial Moderado - Classe 31
Espessura Total	ISO 24346	2,5 mm
Gramatura	NBR 14917-1	4,74 kg/m <sup>2</sup>
Capa de Proteção	ISO 24340	0,30 mm
Tamanho da Placa	ISO 24342	190x1300 mm
Embalagem	ISO 24342	16 réguas
Padronagem e Estampa	-	Consultar Catálogo
Proteção Superficial	-	Ultra Protection
Resistência Térmica à agentes químicos	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Estabilidade Dimensional	ISO 23999:2008	≤ 25mm
Área de Cobertura da Caixa	-	3,95
Peso Total	ISO 23997	18,7 kg/caixa
Armazenamento	-	55 caixas/paleta   Empilhamento: 2 paletes
Esquadro	ISO 24342	≤ 25 mm
Retinilidade	ISO 24342	≤ 25 mm
Resistência à Abrasão	EN 660 - 2	Classe T
Resistência ao Escorregamento	NBR 13818	<0,4
Reação ao Fogo	NBR 16626	Classe II A
Indentação Residual Média	ISO 24343-1:2007	0,02 mm
Absorção de Som ao Impacto	NBR ISO 717-2:2022	L'nT,w= 72dB
Fabricado por		Biancogres Vinílicos