

# Ficha técnica

**biancogres**

[f](#) [i](#) [p](#) /biancogres

biancogres.com.br

|  | NORMA               | CITTÁ  | VITA                                       | NOBILE                                      |
|--|---------------------|--|--|---|
| * Tipo de revestimento                 | NBR 14917-1         | Heterogêneo de base compacta HTC             | Heterogêneo de base compacta HTC           | Heterogêneo de base compacta HTC            |
| * Classificação de uso                 | ISO 10874           | Residencial e comercial alto tráfego 32 – 41 | Uso doméstico geral                        | Uso doméstico geral                         |
| * Espessura total                      | ISO 24346           | 3mm  | 2mm  | 3mm   |
| * Capa de proteção                     | ISO 24340           | 0,55   | 0,15                                       | 0,3   |
| * Tamanho de régua/placa               | ISO 24342           | 914,4 x 914,4 x 3,0mm                        | 190 x 1300 x 2,0mm                         | 190 x 1300 x 3,0mm                          |
| * Embalagem                            | ISO 24342           | 5 placas                                     | 24 reguas                                  | 16 reguas                                   |
| * Padronagem e estampa                 | -                   | Nuances e texturas de cimento                | Nuances e texturas de amadeirados          | Nuances e texturas de amadeirados           |
| Resistência térmica à agentes químicos | ISO 26987           | Boa resistência a substâncias comuns         | Boa resistência a substâncias comuns       | Boa resistência a substâncias comuns        |
| * Estabilidade dimensional             | ISO 23999 : 2008    | 0,25%  | 0,25%                                      | 0,25%                                       |
| * Área de cobertura da caixa           | -                   | 4,18 m <sup>2</sup>                          | 5,92 m <sup>2</sup>                        | 3,95 m <sup>2</sup>                         |
| * Peso total                           | ISO 23997           | 22,8 Kg por caixa                            | 21,3 por caixa                             | 21,3 por caixa                              |
| * Armazenamento                        | -                   | 32 caixas por palete, empilhamento 2 paletes | 11 caixas empilhadas 5 fileiras por palete | 11 caixas empilhadas 5 fileiras por palete, |
| Esquadro                               | ISO 24342           | 0,25 mm                                      | 0,25 mm                                    | 0,25 mm                                     |
| Retilinearidade                        | ISO 24342           | 0,25 mm                                      | 0,25 mm                                    | 0,25 mm                                     |
| Resistência à abrasão                  | EN 660-2            | Classe T                                     | Classe T                                   | Classe T                                    |
| Resistencia ao escorregamento          | NBR 13818           | < 0,4  | < 0,4                                      | < 0,4                                       |
| Reação ao fogo                         | NBR 16626           | Classe II A                                  | Classe II A                                | Classe II A                                 |
| Fabricado por                          | Biancogres Vinílico | Biancogres Vinílico                          | Biancogres Vinílico                        | Biancogres Vinílico                         |

\* Exigidos pela Norma NBR 14917-1