

CERTIFICADO DE PRODUCTO

LABORATORIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

biancogres

ISO 13006 / ISO 10.545

Normativa equivalente brasileña: NBR ISO 13.006 / NBR ISO 10.545

Normativa de desempeño brasileña ABNT NBR 15575

Producto:	Cemento Grafite	Superficie:	Satinado
Código del produto:	CC0209R1	Borde:	Rectificado
Tipología:	PORCELANATO	Local de Uso:	LE
Tamaño Nominal:	90X90	Clase AD:	2
Grupo:	Bla	Variación de Tono	V2
Nº de piezas por caja:	3	Área de cobertura:	2,4 m²/caja
Junta minima:	1,5 mm		

	Características		Método de Ensaio	Resultados
PROPIEDADES FISICAS	Absorción de Agua (%)		ABNT NBR ISO 10545 - 3	≤ 0,5
	Módulo de Resistencia a la Flexión (Mpa)		ABNT NBR ISO 10545 - 4	≥ 35
	Carga de Rotura (N)		ABNT NBR ISO 10545 - 4	≥ 1300
	Resistencia a Grietas		ABNT NBR ISO 10545 - 11	Resistente
	Expansión por Humedad (mm/m)		ABNT NBR ISO 10545 - 10	≤ 0,15
	Resistencia al choque térmico		ABNT NBR ISO 10545 - 9	Resistente
	Coeficiente de fricción dinámica	Superficie Seca	ABNT NBR 16919	≥ 0,4
superficie húmedo		≥ 0,4		
PROPIEDADES QUIMICAS	Resistencia a Mancha		ABNT NBR ISO 10545 - 14	5
	· Agente de Acción Penetrante - Verde Cromo			
	· Agente de Acción Oxidante - Yodo Alcohólico			
	· Agente de Formación de Películas - Óleo de Oliva			
	Resistencia al Ataque Químico		ABNT NBR ISO 10545 - 13	GA
	· Productos doméstico e Tratamiento del agua de la piscina			
	Resistencia al Ataque Químico		ABNT NBR ISO 10545 - 13	GLB
	· Ácido e álcali de baja concentración			
DESEMPEÑO	Impacto de Cuerpo Duro (J)		NBR 15.575-3	Rotura - 5J
	Reacción al Fuego		NBR 15.575-3	Clase I
	Resistencia a la acción de la humedad		NBR 15.575-3	Resistente

* Verificación de las planilla de Local de Uso, Clase AD y Variación de Tono y Diseño en el sitio web: www.biancogres.com.br

* La ficha técnica está sujeta a revisiones. Consulte siempre la última revisión a través de la web



Max Zancanaro

Coordinador de laboratorio

CRQ 03424729 - 3ª REGIÃO



*REV. 0