

LINHA **massima** PRO

	NORMA	LINHA MASSIMA PRO
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Heterôgeneo de Base Compacta HTC - I
Classificação de Uso	ISO 10874	Comercial Alto Tráfego - Classe 41
Espessura Total	ISO 24346	3 mm
Gramatura	NBR 14917-1	5,38 kg/m ²
Capa de Proteção	ISO 24340	0,55 mm
Tamanho da Placa	ISO 24342	238x1500 mm
Embalagem	ISO 24342	10 réguas
Padronagem e Estampa	-	Consultar Catálogo
Proteção Superficial	-	Ultra Protection
Resistência Térmica à agentes químicos	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Estabilidade Dimensional	ISO 23999:2008	≤ 25 mm
Área de Cobertura da Caixa	-	3,57 m ²
Peso Total	ISO 23997	19,06 kg/caixa
Armazenamento	-	60 caixas/paleta. Empilhamento: 2 paletes
Esquadro	ISO 24342	≤ 25 mm
Retinilidade	ISO 24342	≤ 25 mm
Resistência à Abrasão	EN 660 - 2	Classe T
Resistência ao Escorregamento	NBR 13818	<0,4
Reação ao Fogo	NBR 16626	Classe II A
Indentação Residual Média	ISO 24343-1 : 2007	0,02 mm
Absorção de Som ao Impacto	NBR ISO 717-2:2022	L'nT,w= 72dB
Fabricado por		Biancogres Vinílicos