CERTIFICADO DE PRODUCTO

LABORATORIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

biancogres

ISO 13006 / ISO 10.545
Normativa equivalente brasileña: NBR ISO 13.006 / NBR ISO 10.545
Normativa de desempeño brasileña ABNT NBR 15575

Producto:	**Flut Chloe**	Superficie:	**Satinado**
Código del produto:	**CE0908H1**	Borde:	**Rectificado**
Tipología:	**MONOPOROSA**	Local de Uso:	**LA**
Tamaño Nominal:	**45X90**	Clase AD:	**-**
Grupo:	**BIII**	Variación de Tono	**V3**
Nº de piezas por caja:	**5**	Área de cobertura:	**2 m²/caja**
Junta minima:	**1,5 mm**		

	Características		Método de Ensaio	Resultados
PROPRIEDADES FISICAS	Absorción de Agua (%)		ABNT NBR ISO 10545 - 3	**≥ 10**
	Módulo de Resistencia a la Flexión (Mpa)		ABNT NBR ISO 10545 - 4	**≥ 15**
	Carga de Rotura (N)		ABNT NBR ISO 10545 - 4	**≥ 600**
	Resistencia a Grietas		ABNT NBR ISO 10545 - 11	**Resistente**
	Expansión por Humedad (mm/m)		ABNT NBR ISO 10545 - 10	**≤ 0,3**
	Coeficiente de fricción dinámica	Superficie Seca	ABNT NBR 16919	**-**
		superficie húmedo		**-**
PROPRIEDADES QUIMICAS	Resistencia a Mancha		ABNT NBR ISO 10545 - 14	**5**
	· Agente de Acción Penetrante - Verde Cromo			
	· Agente de Acción Oxidante - Yodo Alcohólico			
	· Agente de Formación de Películas - Óleo de Oliva			
	Resistencia al Ataque Químico		ABNT NBR ISO 10545 - 13	**GA**
	· Productos doméstico e Tratamiento del agua de la piscina			
	Resistencia al Ataque Químico		ABNT NBR ISO 10545 - 13	**GLB**
	· Ácido e álcali de baja concentración			
DESEMPEÑO	Impacto de Cuerpo Duro (J)		NBR 15.575-3	**Rotura - 5J**
	Reacción al Fuego		NBR 15.575-3	**Clase I**
	Resistencia a la acción de la humedad		NBR 15.575-3	**Resistente**

* Verificación de las planilla de Local de Uso, Clase AD y Variación de Tono y Diseño en el sitio web: www.biancogres.com.br

* La ficha técnica está sujeta a revisiones. Consulte siempre la última revisión a través de la web

Max Zancanaro
Coordinador de laboratorio
CRQ 03424729 - 3ª REGIÃO

*REV. 0